

MINIROLL compacte kleinbroodstraat

Hoge capaciteit op minimale oppervlakte

Eigenschappen

3 tot 5 rijige kleinbroodstraat voor de productie van

- langgerolde broodjes
- gladde ronde broodjes
- hamburger broodjes
- cilindrische gevormde broodjes

in een gewichtsbereik van 30-90 gr. Dubbelstukken in een gewichtsbereik van 2 x 55 gr. - 2 x 90 gr.
(via de bypassband en dubbelbelegging)

Voordelen

kleine opstelplaats door geïntegreerde kopmachine touch screen bediening

- bedienvriendelijk
- continue, gelijkblijvende kwaliteit
- uitgebreide functies

automatisch aan- en uitschakelen van een module

- weinig slijtage
- energiebesparing
- minder meelstof

programmagestuurde afleginrichting

- mogelijkheid tot wisselen van type plaat of aflegbeeld tijdens de productie

uitwisselbare drukplanken/ aangedreven bovenband

- grote productvariateit, optimale kwaliteit

variabele afleginrichting

- gebruik van bijna alle normaal verkrijgbare platen mogelijk

geautomatiseerde productieafloop

- ook bij wisselen personeel continue, gelijkblijvende kwaliteit

bypassband (groenbedrijf)

- vergroot inzetbereik

intensieve ontkieming

- ontwerp met oog voor hygiëne,

CE conformiteit

nieuwe bandkwaliteiten

- storingsvrije productieafloop
- CE conformiteit
- eenvoudige reiniging

afzuigventilator

- klimacorrectie





MINIROLL

MINIROLL
compacte kleinbroodstraat

2/2
08.06.2010

Basisuitvoering

- kopmachine 4-rijig
- 1 Kamertrommel
- bypassband (groenverwerking)
- touchpanel
- schommeldroging
- klimacorrectie
- ontkieming
- langroller met 1 drukplank
- afleginrichting

Opties

- kopmachine 5-rijig
- aandrukrol op spreidband
- aandrukrol voor de Langroller
- inslagkleppen
- aangedreven bovenband
- vlakke drukplank
- drukplank 2-rijig, 3-rijig, 4-rijig
- onderstel verrijdbaar (verhoging van 50 mm)

Technische gegevens

	3-rijig	4-rijig	5-rijig (optie)
uurcapaciteit st/u	1.800	2.400	3.000
capaciteit via bypassband	4.500	6.000	7.500
voorrijstijd in min		6	
gewichtsbereik in gr		35-90	
gewichtsbereik via bypassband in gr.		35-90	
plaatmaten in mm	400 × 600/580 × 780/580 × 980		
aansluitwaarde	4,5 kW/3 × 400 V		
afmetingen (l × b × h) in mm	3000 × 1.110 × 2.150		
benodigde plafondhoogte in mm.	2.200		

